

High Wall Split

TLCA-TLHA R22 Series

Sistema de aires acondicionados



Producto

- Moderno diseño con forma compacta
- Eficaz enfriamiento y calefacción
- Auto-reinicio
- Poco ruidoso
- Filtrador el aire

Unidad Condensadora

- Operación silenciosa
- Compresores altamente eficientes
- Conexión de drenado incluido (solo para calor)
- Cubierta de válvula protectora

Control remoto

- Versión inalámbrica disponible
- 5 Modos de operación (Automático/frío/seco/Cálido/Abanico)
- Modo para dormir y cronómetros de apagado y encendido independiente.
- Abanico con control de 3 velocidades
- Turbo boton (sólo en modo frío y calido)
- Display en lcd
- Luz nocturna



		SET (CL/HP)	TLCA07/FSAADR	TLHA07/FSAADR	TLCA09/FSAADR	TLCA12/FSAADR	TLHA12/FSAADR	TLCA18/FSAADR	TLHA18/FSAADR	TLCA24/FSAADR	TLHA24/FSAADR		
Capacidades Nominales	Enfriamiento	Btu/h	7,000	7,000	9,000	9,000	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000	
		kW	855	855	1099	1099	1465	1465	2198	2198	3419	3419	
		A	3.7	3.7	4.8	4.8	6.4	6.4	9.6	9.6	14.9	14.9	
	Calefacción	Btu/h	-	7,800	-	10,000	-	13,000	-	19,000	-	25,000	
		kW	-	848	-	1050	-	1400	-	2000	-	2500	
		A	-	3.7	-	4.6	-	6.1	-	8.7	-	10.9	
	Suministro de Energía		V/Ph/Hz										
	Consumo de Energía		kW	950	950	1200	1200	1650	1650	2200	2200	3800	3800
	Carga de refrigerante R22		g	500	530	560	560	650	850	1150	1280	2050	1900
	Flujo de Aire AH/Mod/Seg		m ³ /h	370/317/282	370/317/282	430/373/318	430/373/318	480/432/335	480/432/335	780/703/550	780/703/550	1150/1080/1020	1150/1080/1020
Nivel de Ruido AH/Mod/Seg		dB(A)	39/36/32	39/36/32	40/37/33	40/37/33	43/41/33	43/41/33	44.8/42.6/36	44.8/42.6/36	49/48/46	48/47/45	
Motor	Máximo de arranque	A	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.25	0.25	0.39	0.39		
	Potencia de entrada	kW	35	35	35	35	35	55	55	85	85		
Dimensiones de la Unidad (Peso/Altura/Profundidad)		mm	790x275x190	790x275x190	790x275x190	790x275x190	790x275x190	928x198x275	928x198x275	1030x313x221	1030x313x221		
Cable (peso/grosor)		kg	8.5/10.5	8.5/10.5	8.5/10.5	8.5/10.5	9/11	9/11	10/13.5	10/13.5	14.5/20	14.5/20	
Medidas de Instalación	Altura	A		0.28	0.28	0.28	0.28	0.33	0.33	0.39	0.79		
	Potencia de entrada	W		62	62	62	62	72	72	85	172		
	Dimensiones de la Unidad (Peso/Altura/Profundidad)	mm		685x430x260	685x430x260	685x430x260	685x430x260	700x535x235	700x535x235	780x540x250	845x695x335	845x695x335	
	Cable (peso/grosor)	kg		21/24	22/25	24/27	25/28	27/29	28/30	34/37	56/60	59/63	
	Tubería	Gasolina	mm		9.53	9.53	9.53	9.53	12.7	12.7	16	16	
	Líquido	mm		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	



Saber vivir



Refrigeración y Accesorios, S.A. De C.V.
Carretera a Nogales 5577-A
Col. Rancho San Francisco C.P. 45090
Zapopan, Jalisco

ventas@reacsa.com.mx
www.reacsa.com.mx