



JORDAOIBÉRICA®



Fundador I



Funcionamiento y Versatilidad

- Fundador I es una línea de vitrinas para Pastelería, con refrigeración estática o neutra (temp. Ambiente), propuesta en 4 medidas estándar de 95 a 269 cm. Dispone de cajones en el plano de exposición para bandejas de 600* 400 (2 por cajón).
- Como opción la unidad condensadora puede ser montada a distancia.
- Los laterales son en ABS castaño oscuro o en madera.

Opciones

- Decoración inferior en Madera o Skinplate (ver opciones);
- Encimeras de trabajo en acero Scocht-Brite, Marmol o Granito;
- Iluminación especial pastelería; Puertas correderas de acceso a la exposición.
- Sistema de evaporación automático.



Fundador I



Distribuido por:
Refrigeración y Accesorios, S.A. De C.V.
 Carretera a Nogales 5577-A
 Col. Rancho San Francisco C.P. 45090
 Zapopan, Jalisco

ventas@reacsa.com.mx
 www.reacsa.com.mx

VITRINAS	Ref.	Vidrios curvos	
		Ref.	Vidrios curvos
FRCG Estática con grupo	104	135	
	146	168	
	212	205	
	278	243	
FN Neutra	104	117	
	146	140	
	212	173	
	278	205	

CAJAS	Ref.	Vidrios curvos	
		Ref.	Vidrios curvos
FCS Caja de salida recta	65	31	
	105	61	

* Incluye un cajón y un estante
Equipamiento de serie:
 Cristales templados abatibles.
 SIN DECORACIÓN, ver página 232. No incluye laterales, encimeras ni rodapie.
 Las Vitrinas sin grupo, incluyen válvula solenoide y de expansión.



Datos técnicos	FUNDADOR I	1P	2P	3P	4P
Ancho sin laterales	mm	950	1370	2030	2690
Grosor del lateral	mm	50	50	50	50
Superficie exposición refrigerada	m ²	0,73	1,00	1,51	2,00
Superficie exposición neutra	m ²	0,65	0,95	1,40	1,86
Cajones de exposición	qt	1	2	3	4
Potencia frigorífica (1)	W	511	709	709	836
Temp. de funcion. (T.Amb.= +25°C H.R.=60%)* °C		3/6	3/6	3/6	3/6

(1) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C
 R404A Gas refrigerante
 230V-/50Hz Tensión/frecuencia